


CBU40D1B

Cave de service double compartiment
Gamme encastrable sous-plan



- + Capacité : 40 bouteilles*
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : encastrable sous plan
- + Design : corps noir & cadre de porte verre organique noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre électronique à affichage bleu
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + 2 portes vitrées, double vitrage gris en verre trempé traité anti-UV

Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 10 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

CBU40D1B

Cave de service double compartiment
Gamme encastrable sous-plan



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 10 clayettes en bois (hêtre), type semi-coulissant
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- 2 filtres à charbons actifs
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : F
- Consommation électrique annuelle : 115 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB
- EEI : 125
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 110 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 67 x 66 x 86,5
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 59,5 x 57,5 x 82
Poids brut (kg)	: 49,00
Poids net (kg)	: 43,00
Camion complet (UVC)	: 0
Conteneur (UVC)	20' : 66
	40' : 137
	40' HC : 161

Gencode	3595320107067
DEEE (HT)	15,00 €