

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



FONCTION PAUSE

Met tous les foyers en pause à une puissance réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

COMMANDES GROUPEES

Grâce aux commandes groupées, gérez facilement et intuitivement la puissance des 3 foyers.

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY IDEA CI633CBB

- | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 3 | • Booster max (W) | 3600 |
| • Type de commandes | Groupées | • Niveaux de cuisson | 9 |
| • Puissance totale (W) | 7200 | • Finition | Bords droits |

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisson	3
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	28
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées
Emplacement des commandes	Frontal
Niveaux de cuisson	9
Nombre de boosters	3
Double zone	Oui
Connectivité	-
Minuteur	Oui
Fonction Pause	Oui
Fonctions avec accès direct	-
dont	Maintien au chaud
	Doux-Moyen-Vif
	Mijoter
Fonctions spéciales	-
Niveaux de sécurité	8
dont	Détection casseroles
	Détection petits objets
	Anti-débordement
	Anti-surchauffe
	Témoins de chaleur résiduelle
	Verrouillage des commandes
	Arrêt automatique
	Touche ON/OFF
Touch of colour	-

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800 / 2100B
Foyer arrière gauche (cm)	16
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200 / 1500B
Foyer avant droit (cm)	18 / 28
Puissance foyer avant droit (W)	3000 / 3600B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,4
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Spécification technique

Code article	33803193
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1656
Lead time (jours)	150
Code EAN	8059019058320

