


Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois

Cuisez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

Bénéfices et Caractéristiques

Grâce à la sonde, la précision au degré près pour un résultat professionnel.

En sélectionnant votre préparation via l'écran tactile, la table pilote la sonde sans fil pour une cuisson maîtrisée au degré près.

Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. Créez de délicieux plats au bout du doigt.


Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



- Plaque de cuisson Induction Série 900 SENSE
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 4 boosters
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Volts	220-240V/400V2N
Zone modulable	1	Poids brut/net (kg)	11.72 / 10.56
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Fabriqué en	Allemagne
Avant gauche	21	PNC	949 596 891
Arrière gauche	21	Code EAN	7332543659050
Avant droite	14.5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière droite	18		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	189.1		
Arrière gauche	189.1		
Avant droite	180.2		
Arrière droite	178.3		
Consommation énergétique (électrique) de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	184.2		
Couleur	Anthracite		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

