

# EIV85443 Table de cuisson





# Série 800 Flex - FlexiBridge® : la table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients.

Avec la fonction FlexiBridge® de la table induction Série 800, cuisiner est encore plus pratique. Vous pouvez choisir d'utiliser deux zones moyennes, une petite et une grande, ou encore une très grande pour les planchas.



# Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide

Passez d'un niveau de cuisson à l'autre facilement avec la fonction PowerSlide®. Déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinies. Saisissez ou faîtes mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur

### Commandes individuelles sensitives à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

#### Autres bénéfices

- Réglez automatiquement votre hotte grâce à la connexion Hob2Hood® de votre table de cuisson.
- · Les zones Infinite s'ajustent à la taille de votre récipient.
- La fonction Touches verrouillées garantit que les réglages de votre table de cuisson resteront inchangés.

## Caractéristiques

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- •Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- •4 foyers
- •Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- •Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensitives avec accès direct
- •Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- •15 positions de puissance
- •Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- •Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- •Foyer AVD Induction :
- 1800/2800W/180mm
- •Foyer ARC Induction : 2300/3200W/210mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- •Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- •Anti-débordement •Anti-surchauffe
- •Sécurité enfants
- Securite enfants
  Bord biseauté en façade
- •Installation UNIVERSELLE Optifix™
- •Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

## Spécifications techniques

- Nombre de zones de cuisson : 4
- •Zone modulable : 1
  •Table : Induction
- •Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:\*
  •Zone Modulable Gauche (L x I) : 45.8x21.4
- Avant droite : 18Arrière centre : 21
- •Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
- électrique) : en Wh/kg:\*
  •Avant droite : 174.6
  •Arrière centre : 177
- •Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
- table de cuisson)\*: 179.9
- •Couleur : Noir
- •Dimensions LxP (mm) : 780x520
- •Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 44x750x490
- •Type de grille(s) : sans grille
- •Cordon (en m): : 1.5
- •Puissance électrique totale maximum (W) : 7200
- •Tension(V): 220-240V/400V2N •Gaz butane/propane: : non •Gaz homologué Corse: : non
- •Poids brut/net (kg) : 13.84 / 12.86
- •Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x868x600
- •Code pays origine : DE •PNC : 949 596 964
- •Code EAN : 7332543691722
- •\* Conformément au règlement : EU 66/2014

### **Description produit**