



Des aliments juteux et hydratés

Le réfrigérateur-congélateur TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

Bénéfices et Caractéristiques



Avec les technologies TwinTech® No Frost, les aliments restent hydratés et juteux.

Ne dégivrez jamais le congélateur grâce à TwinTech® No Frost. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60 % plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas l'air sec du congélateur, il empêche les aliments de se dessécher.

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Série 600
- Niche d'encastrement : 1894 mm
-

Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie

- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées

- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Fonction congélation rapide
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne
- Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
- 1 porte-bouteilles plat
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 2 clayettes + 1 double amovible, plastique blanc
- Clayette FlexiShelf double amovible pour une accessibilité optimale aux aliments et une flexibilité d'agencement dans le réfrigérateur
- 1 clayette porte-bouteilles
- Compartiment basse température
- Congélateur : 3 tiroirs Frosted Plastic
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Sécurité enfants
- Portes réversibles



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du plastique utilisé)



Toujours plus de flexibilité avec MultiSpace

Le réfrigérateur MultiSpace est plus grand que les modèles standards, avec plus de place pour ranger les aliments. Plusieurs solutions de rangement vous laissent personnaliser l'espace selon vos besoins, pour un rangement plus flexible et une organisation conçue selon vos besoins uniques.

Des saveurs toujours parfaites avec MultiFlow

Les aliments sont parfaitement conservés avec MultiFlow. La technologie maintient une température stable à l'intérieur du réfrigérateur pour empêcher vos ingrédients de se dessécher. Pour créer aussi un environnement idéal afin que vos aliments restent délicieux jusqu'à vos prochaines courses.

Rangement ajustable avec CustomFlex®

CustomFlex® vous donne la liberté de personnaliser l'espace de votre réfrigérateur. L'intérieur de la porte dispose de balconnets amovibles et détachables de différentes tailles vous permettant d'adapter l'espace en fonction de vos besoins. Vous avez donc la liberté de les retirer.

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Nouvelle classe énergétique	E	Poids brut/net (kg)	66 / 64
Consommation électrique (kWh/an)	215	Volts	220-240
Volume net réfrigérateur (L)	207	Longueur du câble (m)	2.4
Volume net compartiment **** (L)	62	Pays de fabrication	Italie
Volume net total (L)	269	PNC	925 954 001
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Code EAN	7333394026725
Type de froid (réfrigérateur)	Multiflow		
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	5		
Autonomie de la réserve de froid (h)	10		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	37		
Type d'installation	Glissières		
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1884		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1894		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1950		
Largeur appareil emballé (mm)	590		

