



Allumez, saisissez et contrôlez en toute confiance

TouchSure AEG : l'indicateur de marche, le témoin de chaleur résiduel, la sécurité thermocouple, un pack de sécurité complet pour cuisiner en toute confiance.

Bénéfices et Caractéristiques

Une précision absolue sur la table avec un simple geste

La température peut être réglée rapidement et avec précision grâce aux touches à accès direct. En un seul geste vous accédez directement à la température souhaitée.

- Dessus verre
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Indicateur de mise en marche par LED
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Grille(s) fonte
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVD Gaz auxiliaire, Flamme verticale : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/80mm
- Foyer Milieu G Rapid Burner, Vertical flame: 3500W/128mm
- Foyer Milieu centre Flammes verticales, Semi Rapid Burner : 1900W/80mm
- Fonction pause Stop & Go
- Sécurité enfants

Un contrôle total de la chaleur

Les voyants FlameLight indiquent clairement si la flamme est allumée ou éteinte, tandis que les voyants de chaleur résiduelle identifient si un support de casserole est encore chaud après utilisation.



La sécurité enfants pour cuisiner sans risque

La sécurité enfants vous garantit que les enfants ne pourront pas allumer accidentellement la table de cuisson, ni changer les réglages en cours de cuisson.

Hob2Hood, pour un contrôle automatique de la hotte

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration. Mais si vous préférez régler la vitesse de la hotte vous-même, la plaque de cuisson est également dotée de

Sécurité thermocouple

La fonction thermocouple est le moyen le plus sûr pour cuisiner en toute tranquillité lorsque vous cuisinez. Si la flamme de la table de cuisson s'éteint, l'arrivée de gaz se coupe automatiquement.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson gaz	4
Technologie de chauffe de la table	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Arrière droite	57.9
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	58.5
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	800x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	52x720x490
Type de grille(s)	4 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m):	1.1
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg)	19 / 17
Dimensions emballées HxLxP (mm)	180x875x640
Fabriqué en	Italie
PNC	949 770 083
Code EAN	7332543971077
* Conformément au règlement	EU 66/2014

