



Saisissez et servez en fonction des goûts

Obtenez l'optimum du goût et de la texture de vos fritures avec la table à induction SenseFry® 7000. Il vous suffit de sélectionner l'aliment et le résultat souhaités. Plus besoin de vous demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température. Plus besoin de régler la chaleur.

Bénéfices et Caractéristiques

Des fritures toujours réussies avec la sonde à friture Fry Sensor

La sonde perfectionnée Fry de cette table de cuisson à induction offre une cuisson homogène à chacun de vos plats. Elle détecte, règle et régule la température à une valeur égale sur toute la surface de la table de cuisson et du récipient. Ce qui fait que tout est frit à la perfection.

Les commandes tactiles en couleurs parlent votre langue

L'interface utilisateur à commandes tactiles en couleurs, qui vous guide pas-à-pas et vous informe en temps réel, vous permet de cuire en plus grande confiance. Elle vous apprend même à cuire sous vide. Amenez votre maîtrise de la cuisson un cran au-dessus.

Une cuisine polyvalente avec FlexiBridge®

La fonction FlexiBridge® vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en reliant et en contrôlant jusqu'à 4 éléments de plusieurs façons. C'est idéal pour les grandes casseroles, ou lorsque vous devez cuisiner plusieurs plats en même temps.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Fonction SenseFry®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante

Hob2Hood® : La hotte mains libres

La fonction Hob2Hood® relie la table de cuisson et la hotte. La hotte ajuste automatiquement la vitesse de la hotte en fonction de la chaleur, sans lever le petit doigt. Pour une extraction puissante à tout moment. Et une aspiration plus silencieuse pour vos créations.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Pas besoin de passer par des menus ou d'autres zones. Et comme chaque plat peut être minuté avec précision, le contrôle absolu du processus de cuisson est assuré.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Zone modulable	1
Technologie de chauffe de la table	Induction
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.6x21.6
Avant droite	28
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*
Avant droite	196.6
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	189.4
Couleur	Anthracite
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240V/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids brut/net (kg)	12.78 / 11.98
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600

Fabriqué en	Allemagne
PNC	949 597 557
Code EAN	7332543678754
* Conformément au règlement	EU 66/2014

