



Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant une grande surface

Bénéfices et Caractéristiques



FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat

La fonction FlexiBridge® vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 zones de différentes manières. Elle est idéale pour les grands ustensiles ou bien volumineux, ou lorsque vous devez cuire de nombreux plats en même temps.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/170x265mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A



L'élégant verre SaphirMatt prévient les rayures

Le verre SaphirMatt se distingue de nos surfaces de cuisson en céramique standard par une protection supérieure contre les rayures. Son élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux tâches, ce qui permet à votre plaque de cuisson de conserver son aspect neuf plus longtemps.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Code EAN	7333394049380
Nombre de zone(s) modulable(s)	2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Technologie de chauffe de la plaque	Induction		
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*		
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4		
Zone Modulable Droite (L x l)	36.8x26.5		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	187		
Couleur	Noir mat		
Dimensions LxP (mm)	610x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Poids brut/net (kg)	12.9 / 12.1		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600		
Pays de fabrication	Allemagne		
PNC	949 598 185		

