

STELLA

- › Acier inox 304 (AISI 304) finition blanc
- › Aspiration périmétrale avec panneau anti-bruit nouvelle génération
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage Dynamic Led light, réglable en température de 2700K à 5600K
- › Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle
- › Télécommande incluse
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)

Plafonnier – 120 cm**Éclairage**

Dynamic Led light

Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Classe énergétique

950 m³/h : B

800 m³/h extra plat : B

Distance maximale par rapport au plan de travail*

150 cm

Poids net

Version sans moteur : 27 Kg

Niveau sonore**Vitesse min**

950 m³/h : 48 dB(A)re1Pw

800 m³/h : 52 dB(A)re1Pw

Vitesse max

950 m³/h : 62 dB(A)re1Pw

800 m³/h : 63 dB(A)re1Pw








Télécommande incluse



* Distance à partir du plus haut point de la table de cuisson.

La hotte est vendue sans le moteur.

Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.

**Moteur 950 m³/h
sur corps de hotte****Raccord coudé
128162****Moteur extra-plat 800 m³/h
sur corps de hotte**Dimensions d'encastrement
505 x 940 mm**Hotte seule pour installation
avec moteur déporté**Orientations possibles
du moteur extra-platOrientations possibles
du moteur déporté**Version disponible :**

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Dimensions (cm)
Corps Stella plafonnier blanc 120 cm	136759	CORSTEL3611	8034122363264	120

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
<i>Kit de recyclage charbon - zéolite horizontal</i>	125744	KACL939	8034122710341
<i>Filtre pour remplacement dans le kit horizontal</i>	125745	KACL928	8034122710440
<i>Kit de recyclage charbon - zéolite vertical</i>	131257	RECYPLAFV	8034122711867
<i>Filtre pour remplacement dans le kit vertical</i>	121291	FILTREDOWND	8034122708331
<i>Lingettes Magic Steel</i>	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

*Inspiré par la vie
01/23 (sous réserve de modifications)

STELLA

Pack moteur :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Débit (m³ /h)
Pack moteur sur corps de hotte	125001	MOT950	3700338206378	B	950
Moteur 950 m³/h	124272	MOTEUR3422	8034122709833	B	950

Pack moteur déporté sous combles	125003	MOTDSC950	3700338206385	B	950
Moteur 950 m³/h	124272	MOTEUR3422	8034122709833	B	950
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-

Pack moteur déporté sous combles 1300m³/h	125996	MOTDSC1300	3700338206385	-	1300
Moteur 1300 m³/h	125740	MOTEUR3422	8034122709833	-	1300
Adaptateur gaine ronde 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	-	-

Pack moteur déporté sous combles Brushless 1100m³/h	125997	MOTBRUDSC1100	3700338206637	-	1100
Moteur Brushless 1100 m³/h	125976	MOTEUR3520	8434122710211	-	1100
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-

Pack moteur extérieur 1000 m³/h	125004	MOTDE1000	3700338206392	-	1000
Moteur 1000 m³/h	113358	KACL78641F	8034122707433	-	1000
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-

Pack moteur extérieur 1500 m³/h	125005	MOTDE1500	3700338206408	-	1500
Moteur 1500 m³/h	125025	KACL7964AF	8034122709611	-	1500
Adaptateur gaine ronde 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	-	-

Pack moteur extra plat	125006	MOTEP850	3700338206415	B	800
Moteur 800 m³/h	121118	MOTSTEL4421	8034122708584	B	800

STELLA – Extra plat 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pression (Pa)	400	480	530	600
Puissance (W)	100	110	120	150
Diamètre de sortie Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

MOTEUR – 950 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Pression (Pa)	480	520	560	580
Puissance maximale (W)	-	-	-	270
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA – Moteur 950 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Pression (Pa)	510	520	560	590
Puissance (W)	190	220	250	270
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

MOTEUR – 1000 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Pression (Pa)	380	440	460	480
Puissance maximale (W)	-	-	-	160
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

STELLA

MOTEUR – 1100 m³/h Brushless

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	360	500	650	850
Pression (Pa)	340	480	490	500
Puissance maximale (W)	-	-	-	230
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

MOTEUR – 1300 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Pression (Pa)	420	500	520	560
Puissance maximale (W)	-	-	-	450
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200

MOTEUR – 1500 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430
Pression (Pa)	520	720	780	800
Puissance maximale (W)	-	-	-	220
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200