



Série 700 Flex - Fonction Bridge : plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

Bénéfices et Caractéristiques



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Une précision absolue sur la table avec un simple geste.

La température peut être réglée rapidement et avec précision grâce aux touches à accès direct. En un seul geste vous accédez directement à la température souhaitée.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouil. de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

- SÉRIE 700 FLEX Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

| | | | |
|--|-------------|---------------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson | 3 | Gaz homologué Corse: | non |
| Zone modulable | 1 | Poids brut/net (kg) | 12.2 / 11.44 |
| Table | Induction | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600 |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm.* | Code pays origine | DE |
| Avant gauche | 21 | PNC | 949 596 746 |
| Arrière gauche | 21 | Code EAN | 7332543601226 |
| Avant droite | 28 | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg.* | | |
| Avant gauche | 189.4 | | |
| Arrière gauche | 179.3 | | |
| Avant droite | 178.9 | | |
| Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* | 182.5 | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Dimensions LxP (mm) | 590x520 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x560x490 | | |
| Type de grille(s) | sans grille | | |
| Cordon fourni (en m): | 1.5 | | |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 | | |
| Tension(Volts) | 220-240 | | |
| Gaz butane/propane: | non | | |

