

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53850	KIT DE RECYCLAGE
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ22CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

La hotte îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Les 867 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 54dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Le réglage intensif augmente temporairement le taux d'extraction lorsque la vapeur de la cuisine est intense, avec retour automatique après 6 min.
- ✓ Grâce à touchControl, le niveau de puissance et la lumière LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 31,804
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 445
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 391.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 867
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003832127
 Puissance de raccordement (W) : 166
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Island



4 242003 832127

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox LF98BIP50

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 445 m³/h
- position intensive : 867 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 166 W
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Inox
LF98BIP50

Cotes

