

# DU 122 ECO / DU 162 ECO

DÉSHUMIDIFICATEUR

**NOUVEAUTÉ**



Bac amovible d'une capacité de 3,5 litres et niveau de remplissage



Filtre à air antibactérien et anti-poussière et range-cordon



BUANDERIE



SALON



CHAMBRE



GARAGE

■ Utilisation possible dans les pièces dont la température est supérieure à 5°C

■ Roulettes multidirectionnelles

■ 2 poignées de transport

■ Niveau sonore : 52dB(a) maximum

■ Fonction buanderie accélération du temps de séchage du linge avec la puissance maximale



## Modèle

Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)	Jusqu'à 12 litres/jour	Jusqu'à 16 litres/jour
Puissances (W)	220	320
Surface traitée jusqu'à (m <sup>2</sup> )	20	40
Technologie	Compresseur	Compresseur
Utilisation recommandée	5° à 35°C	5° à 35°C
Gaz réfrigérant	R 290	R 290
Classe / Indice de protection	I / IPX0	I / IPX0
Sélection du taux d'humidité	35% à 80%	35% à 80%
Minuterie (heure)	2,4 h et continu	2,4 h et continu
Capacité du bac d'évacuation (litre)	3,5	3,5
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)	Oui	Oui
Niveau visible du remplissage du bac	Oui	Oui
Arrêt automatique bac plein	Oui	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui	Oui

Filtre

Poids net / Poids brut (kg)

Colisage

Dimensions du produit L x H x P (cm)

Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)

Code EAN (376 007+...)

DU

	DU 122 ECO	DU 162 ECO
Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)	Jusqu'à 12 litres/jour	Jusqu'à 16 litres/jour
Puissances (W)	220	320
Surface traitée jusqu'à (m <sup>2</sup> )	20	40
Technologie	Compresseur	Compresseur
Utilisation recommandée	5° à 35°C	5° à 35°C
Gaz réfrigérant	R 290	R 290
Classe / Indice de protection	I / IPX0	I / IPX0
Sélection du taux d'humidité	35% à 80%	35% à 80%
Minuterie (heure)	2,4 h et continu	2,4 h et continu
Capacité du bac d'évacuation (litre)	3,5	3,5
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)	Oui	Oui
Niveau visible du remplissage du bac	Oui	Oui
Arrêt automatique bac plein	Oui	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui	Oui
Filtre	Anti-poussière et anti-bactérie	Anti-poussière et anti-bactérie
Poids net / Poids brut (kg)	11,5 / 12,5	12 / 13
Colisage	1	1
Dimensions du produit L x H x P (cm)	35,3 X 49,6 X 22,5	35,3 X 49,6 X 22,5
Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)	39,3 X 49,6 X 22,5	39,3 X 49,6 X 22,5
Code EAN (376 007+...)	... 426 083 6	... 426 084 3