

# DU 202

## Utilisable en salle de bains

réduit la condensation et évite les traces de moisissures

## Fonction buanderie

accélération du temps de séchage du linge

## Programmation avancée

Départ/Arrêt différé et utilisation possible en continue



SALON



CHAMBRE



SALLE DE BAINS



BUANDERIE

**Capacité de déshumidification**  
(à 30°C - 80% HR)

Jusqu'à 20 litres/jour

**Surface traitée**

70 m<sup>2</sup>

**Technologie**

Compresseur

**Utilisation recommandée**

15° à 35°C

**Gaz réfrigérant**

R134 a

**Classe**

I

**Indice de protection**

IPX1

**Volume de la salle de bains**

3

**GARANTIE 3 ANS**



Filtere anti-poussière et antibactérien



Tuyau de drainage inclus



Tableau de bord avec affichage digital et déflecteur oscillant

# Le déshumidificateur haute performance, pour toutes les pièces de la maison.

## PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance	300 W
Hygrostat électronique	Oui
Sélection du taux d'humidité	40, 50, 60, 70 %
Modes	Continu, Buanderie, Sélection
Affichage du taux d'humidité ambiant	Oui
Affichage de la température ambiante	Oui
Minuterie	1, 2, 4 ou 8 heures
Évacuation par bac	Oui
Capacité du bac	4 litres
Évacuation continue	Oui
Tuyau de drainage inclus	Oui
Niveau visible du remplissage du bac	Oui
Arrêt automatique bac plein	Oui
Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Filtre	Anti-poussières et anti-bactéries
Poignée(s) de transport	Oui
Roulettes directionnelles	Oui
Range-cordon	Oui
Ioniseur	-

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Poids net	13,1 kg
Poids brut	14,1 kg
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P	34,6 x 59 x 24,2 cm
Dimensions du carton individuel L x H x P	39,8 x 63,1 x 30,7 cm
Dimensions du sur-emballage L x H x P	-
<b>Code EAN (311 983 + ...)</b>	<b>426 079 9</b>