

## KD150HXE

Famille: Hotte

Sous-famille: Hotte décorative murale

Esthétique: Classica

Design: Pyramidale

Catégorie de largeur: > 90 cm

Type d'aspiration: Evacuation

Matériau: Inox

Couleur: Inox

Type d'inox: Satiné

Code EAN: 8017709276898

Largeur hotte: 150



### Esthétique

---

Logo: Appliqué

### Commandes

---

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Manettes de commande: Classica

Couleur des manettes: Effet inox

### Programmes / Fonctions

---

Nombre de vitesses: 3

Vitesse intensive

### Caractéristiques techniques

---

Nombre de lampes: 4

Type d'éclairage: LED

Puissance de l'éclairage: 1 W

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 830 m³/h

Puissance du moteur: 275 W

Nombre de filtres: 5

Filtres anti-graisses: Inox

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 750 mm

Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	292	49
Vitesse 2	415	58
Vitesse 3	626	67
Vitesse intensive	787	72

### Accessoires inclus

---

### Performance / Etiquette Energétique

---

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 40,6 kWh/a  
Classe d'efficacité énergétique: A+  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 36  
Classe d'efficacité fluidodynamique: A  
Efficacité lumineuse (LE): 59,8 lux/W  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses: 71,3 %  
Classe d'efficacité de filtration des graisses: D  
Débit d'air à la vitesse minimale: 292 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air à la vitesse maximale: 626 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 787 m<sup>3</sup>/h  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 49 dB(A)  
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 68 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou "boost": 72 dB(A)  
Facteur d'accroissement dans le temps: 0.7  
Energy Efficiency Index: 41.3  
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 382 m<sup>3</sup>/h  
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 496 Pa  
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 146 W  
Puissance nominale du système d'éclairage: 4 W  
Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson: 263 lux  
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 68 dB(A)

### Raccordement électrique

---

Puissance nominale électrique: 279 W  
Tension (V): 220-240 V  
Fréquence (Hz): 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

### Egalement disponible

---

### Accessories not included

---



#### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



#### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

