

## PM3953D

Type d'encastrement: Semi-affleurant

Dimension: 90 cm

Alimentation: Mixte

Type: Mixte

Esthétique: Classica

Couleur: Noir

Matériau: Verre

Type de verre: Céramique

Bord de la vitre: Droit

Verre sur inox

Série: Nouveauté

Grilles: Fonte

Brûleurs: Contemporain Smeg

Matériau des brûleurs: Laiton

Type de commandes: Manettes

Slider

Position des commandes: Frontal

Nombre de manettes: 1

Couleur des manettes: Effet inox

Couleur de la sérigraphie: Gris



### Programmes / Fonctions

---

Nombre total de foyers: 5

Nombre de foyers gaz: 1

Nombre de foyers induction: 4

Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster: 4

Nombre de Multizone: 2

Touche principale on/off

Niveaux de puissance: 9

### Options

---

Typologie de Zone Flexible: Multizone

Option Multizone

Fonction gril

Maintien au chaud

Option Pause

Minuterie fin de cuisson: 4

Minuteur: 1

Signal sonore fin de cuisson

Indicateur temps résiduel

Mode puissance Eco: Si Advance

Puissance Eco - Palier:

2400 a 7400 - step 100 W

Mode Expo

Verrouillage commandes / Sécurité enfant

Option Bridge

Quick start / Démarrage rapide

Sélection rapide des niveaux

### Caractéristiques techniques

---

Gauche central - Gaz - Ultra-rapide - 6.00kW

Arrière central - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.5kW - Double booster 3.00 - 24.0x18.0 cm

Avant central - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.5kW - Double booster 3.00 - 24.0x18.0 cm

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.5kW - Double booster 3.00 - 24.0x18.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.5kW - Double booster 3.00 - 24.0x18.0 cm



Multizone center - Booster 3.60 W - 385x230 cm

Multizone right - Booster 3.60 W - 385x230 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Détection automatique du récipient

Détection automatique de la casserole et de la commande relative

Thermocouples

Allumage automatique intégré aux manettes

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Auto-arrêt en cas de débordement

Affichage chaleur résiduelle

Protection pour mise en marche accidentelle

### Accessoires inclus

---

Support en fonte pour Wok: 1

### Raccordement électrique

---

Puissance nominale: 7400 W

Intensité (A): 33 A

Tension (V): 220-240 V

Tension (V): 380-415 V

Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé

Fréquence (Hz): 50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

Type de prise: No

## Raccordement gaz


---

Type de gaz: G20 Gaz naturel  
Raccordement au gaz: Cylindrique  
Injecteurs gaz fournis:  
G30 GPL Gaz liquide  
Réglé au gaz naturel: Cônique

Puissance nominale gaz: 5900 W

## Accessories not included

---



### **GRIDDLE**

Plaque grille viande



### **LGCN**

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm

