

## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ42G20DFR



WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WT..R/WT..X
WZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WT..R/..X
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge

Des performances de lavage exceptionnelles grâce à la classe d'efficacité énergétique A++ et à la fonction autoDry pour un séchage en douceur et uniforme de vos vêtements.

- ✓ autoDry : Un séchage délicat et précis qui prend soin de vos vêtements.
- ✓ Classe énergétique A++ : Séchage haute performance
- ✓ Demi-charge : Optimisez la durée de séchage des petites charges avec une estimation précise.
- ✓ L'écran LED vous permet de programmer facilement les programmes et options
- ✓ Programme Outdoor : Séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.

Design: ..... Pose-libre  
 Top amovible: ..... non  
 Charnière de porte: ..... Droite  
 Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 842x598x613 mm  
 Poids net: ..... 58.0 kg  
 Gaz à effet de serre fluorés: ..... Non  
 Equipement hermétiquement scellé: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003967065  
 Puissance de raccordement: ..... 600 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Capacité de chargement: ..... 9.0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 1.93 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge: ..... 230 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 1.08 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge: ..... 132 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 234.0 kWh / an  
 Contrôle de la durée du cycle: ..... 174 min  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): ..... 83 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): ..... 83 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): ..... 83 %



## iQ500, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WQ42G20DFR

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A++
- Capacité : 1 - 9 kg
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 83 %
- Niveau sonore : 63 dB (A) re 1 pW

### Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, Lingerie, Serviettes, Duvet, Mix, Outdoor, Express 40 min, Couette, Synthétiques, Finition laine, Minuterie air froid, Minuterie air chaud

### Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

### Confort/Sécurité

- Filtre anti peluches easyClean devant le condenseur
- Panier à laine : non
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Moteur à induction
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, Tambour softDry
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Porte en verre, cadre noir-blanc
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

### Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 64.8 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton en charge pleine

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle