









Cuisson 3D

Pour de parfaits résulats de cuisson

La cuisson 3D permet de cuire sur 3 niveaux différents en même temps, grâce à l'utilisation simultanée des résistances de voûte, de sole et annulaire. L'air est réparti dans toute la cavité du four de manière uniforme, sans transfert de saveur.



Volume utile 48 L

Cuisinez des plats volumineux

Grâce à sa capacité de 48 litres, ce four vous offre la possibilité d'y cuire des plats volumineux.



Afficheur blanc

Programmez en toute simplicité

L'afficheur Maxi LED blanc est à la fois simple et intelligent. Ses touches sensitives permettent de régler la durée de cuisson ou un alarme, mais également verrouiller les touches de commandes.



Rail télescopique

Accédez aux plats simplement et en toute sécurité

Le rail télescopique permet un accès simplifié et sécurisé aux plats. Il est désormais très facile d'enfourner et de retirer ses plats du four!



Nettoyage Catalyse

Simplifiez-vous le nettoyage

Les parois catalytiques permettent d'éliminer facilement toutes les projections et salissures avec une consommation électrique réduite au minimum.

BBCM13400XM

| Four compact encastrable | Multifonction | Parois catalytiques latérales | Litrage (L) :48 | Inox |



INFORMATIONS		FONCTIONS	
Référence	BBCM13400XM	Nombre de fonctions	13 Fonctions
Séries	bPRO 500	Chaleur Tournante	Oui
Code EAN	8690842433191	Chaleur Brassée	Oui
Origine de fabrication	Turquie	Convection naturelle	Oui
Couleur	Inox	Décongélation	Oui
Famille de produit	Four compact encastrable	Chaleur tournante Eco	Oui
		Maintien au chaud	Oui
INFORMATIONS TECHNIQUES		Pizza	Oui
Tension (V)	220-240	Sole	Oui
Fréquence (Hz)	50	Gril fort	Oui
Type de prise	Européenne	Gril doux	Oui
Càble fourni	Oui	Nettoya ge va pe ur	Oui
		Gril ventilé	Oui
COMMANDES		Chaleur pulsée - Cuisson 3D	Oui
Ecran / minuterie	Grand afficheur direct access sensitif & b	outon central	
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc	DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Design - Panneau de commande	Bandeau Beyond 100mm	Profondeur avec emballage (cm)	66.0
Verrouillage de l'écran	Qui	Largeur avec emballage (cm)	66.0
Réglage de la luminosité	Qui	Hauteur avec emballage (cm)	51.5
Type de commande	Commande électronique	Poids avec emballage (kg)	30.0
***************************************		Profondeur sans emballage (cm)	56.7
DESIGN		Largeur sans emballage (cm)	59.4
Couleur du bandeau	Inex	Hauteur sans emballage (cm)	45.5
Type du bandeau	Métal + verre	Poids sans emballage (kg)	27.90
Couleur bouton(s)	Noir & Inox	Nomenclature	85166080
Design Porte	Design porte tout verre	Livraison en 40	204
Couleur de la porte	Inex	Livraison en 40 Forklift	204
Couleur de la poignée	Inox (support Noir)	Livraison en camion à la verticale	300
		Profondeur avec emballage (cm)	66.0
CARACTÉRISTIQUES		Largeur avec emballage (cm)	66.0
Type de four	Multifonction	Hauteur avec emballage (cm)	51.5
Nombre de vitres	3	Poids avec emballage (kg)	30.0
Contre-porte	Plein verre (amovible)	Profondeur sans emballage (cm)	56.7
Gradins amovibles	3 Niveaux	Largeur sans emballage (cm)	59.4
Norme type de porte	Ce (Oui)	Hauteur sans emballage (cm)	45.5
Éclairage intérieur	1 Halogène rond (Arrière)	Poids sans emballage (kg)	27 90
Type de poignée	Rectangulaire	Livraison en 40 HC ForkLift	255
Rails téléscopiques	1 Niveau		
Type d'ouverture de la porte	Abattant	NETTOYAGE	
Nombre de vitres	3	Nettoyage vapeur	Simple
Contre-porte	Plein verre (amovible)	Parois catalytiques latérales	Oui
Type de four	Multifonction		
Décongélation	Qui	ACCESSOIRE INCLUS	
Booster	Qui	Grille standard amovible	1
Chaleur pulsée - Cuisson 3D	Qui		
Booster	Oui		
Décongélation	Oui		
Type de Gril	Electrique		
Norme type de porte	Ce (Oui)		
Type de poignée	Rectangulaire		
Couleur de l'émail	Noir		
Type d'ouverture de la porte	Abattant		
Éclairage intérieur	1 Halogène rond (Arrière)		

Classe d'efficacité energetique	A+
Cons. convection Naturelle 1 (kWh)	0.88
Puissance totale électrique (kW)	2400 wa
Classe d'efficacité énergétique	A+
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0.61

Electrique 1 Niveau

Type de Gril Gradins amovibles Rails téléscopiques

Chaleur pulsée - Cuisson 3D Couleur de l'émail Cavité principale - Volume utile (It)


Cavité principale - Volume utile (It)

Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) 0.61 Lons. Anergie (com. force de l'air) (kWh)

Cons. Anergie (com. forcée de l'air) (kWh) Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) 0.61 Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) 0.61

rur Brassée cition naturelle ngéla tion ur toumante Eo ten au chaud ont foux ya ge va peur entilé	Out	
ngélation rur tournante Eco tien au chaud ort foux yage vapeur entilé ur puspeur entilé	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	
ur tournante Eco tien au chaud ort Joux yage vapeur entilé ur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	
ort doux ya ge va peur entilé eur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui Oui Oui Oui Oui	
ort Joux ya ge va peur entilé sur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui Oui Oui Oui	
loux oyage vapeur entilé eur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui Oui Oui	
loux oyage vapeur entilé eur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui Oui	
loux oyage vapeur entilé eur pulsée - Cuisson 3D	Oui Oui	
oyage vapeur ventilé eurpulsée - Cuisson 3D	Oui	
entilé eur pulsée - Cuisson 3D		
eur pulsée - Cuisson 3D		
	Out	
	Oui	
central		
ndeur avec emballage (cm)	66.0	
ur avec emballage (cm)	66.0	
eur avec emballage (cm)	51.5	
avec emballage (kg)	30.0	
ndeur sans emballage (cm)	56.7	
ur sans emballage (cm)	59.4	
eur sans emballage (cm)	45.5	
sans emballage (kg)	27.90	
enclature	85166080	
son en 40	204	
son en 40 ForkLift	204	
son en camion à la verticale	300	
ndeur avec emballage (cm)	66.0	
ur avec emballage (cm)	66.0	
eur avec emballage (cm)	51.5	
avec emballage (kg)	30.0	
ndeursans emballage (cm)	56.7	
ur sans emballage (cm)	59.4	
eur sans emballage (cm)	45.5	
	27.90	
son en 40 HC ForkLift	255	
OYAGE		
	Simple	
s catalytiques latérales	Oui	
standard amovible	1	
	ur avec emballage (m) ur avec mabilage (m) a vac emballage (m) a vac emballage (m) a vac emballage (m) ur ann emballage (m) ur ann emballage (m) ur ann emballage (m) a vac emballage (m) a vac emballage (m) ur ann emballage (m) ur ann emballage (m) ur ann emballage (m) ur avec emballage	ur avec emballage (cm) 66.0 ur avec emballage (sm) 51.5 avec emballage (sm) 50.7 save emballage (sm) 56.7 ur ann emballage (cm) 59.4 ur ann emballage (cm) 59.4 ur ann emballage (cm) 45.5 ann emballage (sm) 67.5 ann emballage (sm) 67.5 ann emballage (sm) 68.0 ann emballage (sm) 51.5 ann emballage (sm) 55.7 ann emballage (sm) 56.7 ur avec emb

555	
455	445
594 5	min 560 *90
min. 560 100 8	50 ma.35 3 ma.35 3 ma.36 3 ma.
min.35	





Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 28/04/2023 - V15



