

Cuisinière induction

Réf. : **SCI1214W**



d'elle-même l'heure à laquelle le four se met en marche !

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | SAUTER |
| Référence commerciale | SCI1214W |
| Code EAN | 3660767201323 |
| Code douanier | 85166010 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------|-----------|
| Type de cuisinière | Induction |
| Largeur (cm) | 60 |
| Couleur | Blanc |
| Couvercle | SANS |
| Connectivité | |

Les plus produits

Evolis: Liberté totale Evolis c'est la modularité absolue. Elle accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Vous pouvez aussi la dissocier en 2 foyers autonomes.

Four multifonctions Grâce à une résistance située autour de la turbine, la température est diffusée de façon homogène dans toute la cavité du four. Vous pourrez cuire simultanément sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs.

Programmateur durée et fin de cuisson Fixez la durée et l'heure de départ de la cuisson, et la cuisinière fixe

CARACTÉRISTIQUES TABLE

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Type de table | Induction |
| Nature de la surface | Vitrocéramique |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Zone flexible | |
| Type de commandes | |
| Type d'allumage | |
| Programmateur | Touches sensibles;Manettes |

PERFORMANCES TABLE

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| Emplacement | Arrière Droit | Arrière Gauche | Avant Gauche | 00 |
| Type | Induction | Induction | Induction | 00 |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 45x25 Evolis | 180 | 160 | |
| Puissance maximale en booster (W) | 3600 | 2800 | 2200 | |
| Nombre de positions de cuisson | 13 | 13 | 13 | 00 |
| Accès direct | | | | |
| Booster | | | | |
| Minuterie | | | | |

CARACTÉRISTIQUES FOUR

| | |
|---------------------------|------------------|
| Type de contre-porte | |
| Ouverture de la porte | Abattante |
| Type d'énergie | Electricité |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Programmateur | |
| Nombre de manettes | |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Emplacement des commandes | Dessus et devant |

Cuisinière induction

Réf. : SCI1214W

FONCTIONS DE CUISSON DU FOUR

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | |
| Séquence de cuisson 1 | Pyrolyse |
| Séquence de cuisson 2 | Pyrolyse Eco |
| Séquence de cuisson 3 | Arrêt |
| Séquence de cuisson 4 | Traditionnel ventilé |
| Séquence de cuisson 5 | Traditionnel Eco |
| Séquence de cuisson 6 | Traditionnel ventilé |
| Séquence de cuisson 7 | Grill moyen ventilé |
| Séquence de cuisson 8 | Traditionnel |
| Séquence de cuisson 9 | Sole ventilée |
| Séquence de cuisson 10 | Maintien au chaud |
| Séquence de cuisson 11 | Gril fort |
| Séquence de cuisson 12 | Traditionnel pulsé pizza |
| Séquence de cuisson 13 | Sans |
| Séquence de cuisson 14 | Sans |

PERFORMANCES FOUR

| | |
|--|-------------------|
| Indice d'Efficacité Energétique (EEI) kWh | 81 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Puissance maxi (kWh) | 3.383 |
| Puissance du gril (W) | Electrique 2100 |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh) | 0,64 |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 0,9 |
| Volume de la cavité (L) | 56 |
| Matériaux de la cavité | Email |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 315x430x375 |
| Eclairage intérieur | A ouverture porte |

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Type de gradins | Emboutis |
| Nombre de grilles | 2 |
| Système de rails sortants | 00 |
| Type de grilles | Grille plate sécurité |
| Nombre de plaques et plats | 1 |
| Type de plaques et plats | Plat 20 mm |
| Tournebroche | Oui |

SÉCURITÉS

| | |
|------------------------|---|
| Équipement de la porte | Porte froide |
| Type de sécurité Four | |
| Type de sécurité Table | Arrêt d'urgence;Sécurité anti débordement |

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 9,285 |
| Fusible (A) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Consommation en veille (W) (Four/Table) | 0.27/0.69 |
| Bornier | Avec |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 850X600X618 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 960X670X720 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | |
| Type de prise | |
| Poids net (kg) | 62 |
| Poids brut (kg) | 64 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |