

PLAQUE DE CUISSON

CI642CTTWIFI/1

MODERNA



RÉCHAUFFEZ VOTRE QUOTIDIEN



POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la plaque de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

FONCTION PAUSE

Cette fonction met tous les foyers en pause à une puissance réduite tout en mémorisant les paramètres de cuisson programmés (puissance et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

WI-FI hOn

Sur l'application hOn, vous pouvez choisir parmi de nombreuses recettes avec cuisson assistée et programmes spéciaux répartis en différentes catégories d'aliments et types de préparations, selon vos envies. Un véritable assistant personnel de cuisine!

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY MODERNA CI642CTTWIFI/1

• Nombre de foyers de cuisson 4

• Type de commandes

Groupées

• Puissance totale (W) 7400

• Booster max (W) 2600

• Niveaux de cuisson 9

• Finition Bords droits



Généralités Type de plaque Induction Largeur (cm) 60 Nombre de foyers de cuisson 4 Puissance totale (W) 7400 Taille du grand foyer (cm) 18 Booster max (W) 2600 Couleur Noir Finition Bords droits

Caractéris	stiques	
Type de c	Groupées	
Emplacement des commandes		
Niveaux de cuisson		9
		4
Nombre de boosters		4
Double zone		-
		Wi-Fi hOn + Bluetooth
Minuteur		Oui
Fonction Pause		Oui
Fonctions avec accès direct		-
dont	Doux (Maintien au c	haud) -
	Moyen (Mijoter)	-
	Vif (Bouillir)	-
Accès directs via hOn		Oui
Niveaux de sécurité		10
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits obje	ets Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur	résiduelle Oui
	Verrouillage des cor	nmandes Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of o	colour	-



PLAQUE DE CUISSON INDUCTION CANDY MODERNA CI642CTTWIFI/1


Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	4
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	2000/2600B
Foyer arrière gauche (cm)	18
Puissance foyer arrière gauche (W)	1500/2000B
Foyer avant droit (cm)	18
Puissance foyer avant droit (W)	1500/2000B
Foyer arrière droit (cm)	18
Puissance foyer arrière droit (W)	2000/2600B

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60/220-240
Power Management - Niveaux de réglage (A)	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 63,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	8,6 / 9,8

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

33803548
CHINE
85166050
1799
8059019096872



 $Fiche\ produit\ provisoire.\ Retrouvez\ plus\ d'informations\ sur\ www.candy.tm.fr\ et\ sur\ www.careplus protect.com/fr$