



**BOP210102**  
**Four Série 200**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnières à droite**

**Installation à fleur**  
**9 modes de cuisson, avec fonction**  
**Pierre à pain et à pizzas**  
**Ecran TFT sensitif**  
**Appareil sans bandeau de**  
**commande avec module de**  
**commande sur la porte vitrée**  
**Régulation électronique de la**  
**température de 50 °C à 300 °C**  
**Volume utile 76 litres**

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante.  
 Chaleur tournante Eco.  
 Voûte + Sole.  
 Voûte.  
 Sole.  
 Chaleur tournante + Sole.  
 Gril grande surface + Air ventilé.  
 Gril grande surface.  
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

#### Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
 Affichage texte clair.  
 Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.  
 Touche info avec conseils d'utilisation.  
 Porte à ouverture latérale 110 °C.

#### Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
 Thermostet : Affichage de la température réelle.  
 Préchauffage rapide.  
 Fonctions du programmeur : durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée.  
 Eclairage halogène voûte 60 W.  
 Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.  
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur : [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Isolation thermique de la porte, 3 vitres.  
 Sécurité enfants.  
 Coupure de sécurité.  
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Email bleu Gaggenau.  
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

#### Conseils d'installation

Charnières non réversibles.  
 Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.  
 Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.  
 Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.  
 Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.  
 En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110 °.

#### Caractéristiques

**Couleur de la façade**  
 Anthracite  
**Type de construction**  
 Encastrable  
**Système de nettoyage intégré**  
 Non  
**Niche d'encastrement (mm)**  
 590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensions du produit (mm)**  
 595 x 590 x 547  
**Dimensions du produit emballé (mm)**  
 780 x 760 x 680  
**Matériau du bandeau**  
 sans bandeau  
**Matériau de la porte**  
 Verre  
**Poids net (kg)**  
 50,542  
**Volume utile du four**  
 76  
**Mode de cuisson**  
 Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Hot Air-Eco  
**Matériau de la cavité**  
 Email  
**Contrôle de température**  
 Electronique  
**Nombre de lampe(s)**  
 1  
**Certificats de conformité**  
 CE, VDE  
**Longueur du cordon électrique (cm)**  
**Code EAN**  
 4242006279806

#### Types de consommation et de connexion

**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
 1  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
 A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
 1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
 0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
 0,83  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
 95,4  
**Puissance de raccordement (W)**  
 3700  
**Intensité (A)**  
 16  
**Tension (V)**  
 220-240  
**Fréquence (Hz)**  
 60; 50  
**Type de prise**  
 Branchement sans fiche, sans fiche

2019-09-24

Page 1

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.  
 Puissance totale 3,7 kW.  
 Prévoir un câble de raccordement.  
 Prévoir un câble LAN.  
 Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.  
 Consommation Standby/Display éteint null: 0.5 W.  
 Consommation Standby/Internet 1,2 W.  
 Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.  
 Durée auto-Standby/Display éteint null: 20 min.  
 Durée auto-Standby/Internet 20 min.

#### Autres couleurs disponibles

**BOP210102**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**BOP210112**  
**Porte plein verre Sérigraphie Metallic**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**BOP210132**  
**Porte plein verre Sérigraphie Silver**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**

#### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.  
 prête à pyrol..  
 1 x grille rôtissoire.  
 1 x poêle gril.

#### Accessoires en option

**BA036102**  
**Grille**  
**BA046115**  
**Lèche-frite en verre**  
**BA056115**  
**Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.**  
**BA056130**  
**Pierre à pain et à pizzas**  
**BA216102**  
**4 rails télescopiques sortie totale**  
**BA226102**  
**Lèche-frite émaillée**  
**BA226112**  
**Tôle à pâtisserie émaillée**  
**BS020002**  
**Pelle à pizza, set de 2.**

#### Product Variants

**BOP211102**  
**Four Série 200**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnières à gauche**

BOP210102  
Four Série 200  
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite  
Gaggenau  
Largeur 60 cm  
Charnières à droite  
2019-09-24  
Page 2

