

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE QUOTIDIEN



CLASSE ÉNERGÉTIQUE E

La classe énergétique E garantit économies d'énergie, performances et respect de l'environnement. -36% de consommation énergétique par rapport à la classe G.



ORGANISATION FLEXIBLE

Balconnets et clayettes flexibles permettant une organisation personnalisée du réfrigérateur. Jusqu'à 100 combinaisons possibles !



PORTE RÉVERSIBLE

La porte réversible permet au réfrigérateur de trouver sa place dans n'importe quelle cuisine. Les charnières de la porte se fixent en un clin d'œil à droite ou à gauche.

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CANDY CMLS59EW

• Type de froid	Statique	• Nombre de clayettes	3
• Classe énergétique	E	• Nombre de balconnets	3
• Niveau sonore (dB(A))	39	• Eclairage	Power LED
• Litrage net total (L)	135	• Type de clayettes	Verre

CANDY

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CANDY CMLS59EW

Généralités

Type	Monoporte
Niche (cm)	88 cm
Type de froid	Statique
Litrage net total (L)	135

Caractéristiques

Type de commande	Mécanique
Eclairage	Power LED
Connectivité	-
Alarme porte ouverte	-
Type de compresseur	Standard
Type de poignées	Intégrées

Compartment Réfrigération

Litrage net réfrigérateur (L)	135
Dégivrage réfrigérateur	Automatique
Nombre de clayettes	3
Type de clayettes	Verre
Clayettes flexibles	-
Balconnets	3
Type balconnets	Transparent
Balconnets flexibles	-
Bac à fruits et légumes	1
Zone fraîcheur 0-3°C	-

Compartment Congélation

Litrage net congélateur (L)	-
Nombre d'étoiles	-
Nombre de tiroirs de congélation	-
Type de tiroirs de congélation	-
Nombre de plateaux de congélation	-
Type de plateaux de congélation	0
Dégivrage congélateur	-
Pouvoir de congélation (kg/24h)	-
Autonomie en cas de panne (h)	-

Fonctions

Super Réfrigération	-
Super Congélation	-
Vacances	-
ECO	-

Equipement

Support à oeufs	-
Porte bouteilles	-
Bac à glaçons	-
Câble fourni	Oui
Longueur du câble (cm)	160
Prise fournie	Schuko

Performance

Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	39
Classe d'efficacité sonore	C
Classe climatique	N-ST
Consommation (kWh/an)	92
Consommation (kWh/24h)	0,252
Gaz réfrigérant	R600a
Alimentation électrique	10A / 220-240V / 50Hz

Conseils d'installation

Position des charnières de porte	Montées à droite
Système de fixation	Glissières
Porte réversible	Oui

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	87,1 x 54 x 54
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	87,3-87,6 x 56 x 55
Dimensions brutes HxLxP (cm)	92 x 57,3 x 57,3
Poids net/brut (kg)	31,5 / 34,6

Accessoires Care+ Protect

Dégivrant à action rapide	CSL7001/1 - 35602112
Nettoyant 2 en 1	CSL4001/1 - 35602114
Absorbant d'odeurs	FAD4001 - 35602001

Spécification technique

Code article	34901611
Pays d'origine	Chine
Code douanier	84182159
Quantité par container	216
Code EAN	8059019080956

