




Température variable



Cavité intérieure inox



Double paroi

Capacité **0,5 L**, pour chauffer la juste quantité d'eau rapidement.

Paroi extérieure plastique et cavité intérieur inox ; grâce à la double épaisseur la paroi est tempérée, l'échauffement est minime.

Avec la **double paroi**, l'utilisation est plus **silencieuse** et l'eau maintenue au chaud, sans consommation électrique.

Température variable de 40 à 100°C par palier de 10°C.

Bouilloire **silencieuse**, aucun bip de fonctionnement.

100% des pièces en contact avec l'eau sont en inox.

Niveau d'eau gradué.

Ecran LCD qui visualise la montée en température

Bec verseur avec **filtre anti-impuretés** intégré, gage d'une boisson sans résidus.

Arrêt **automatique** à température atteinte, il n'est plus nécessaire de surveiller la chauffe de l'eau.

Large ouverture de la verseuse pour un remplissage aisé et une totale accessibilité lors du nettoyage.

Couvercle totalement amovible.

**Sans fil** et socle à 360° assurent une prise en main aisée des **droitiers** et **gauchers**.

Confort d'utilisation garanti grâce au socle d'alimentation indépendant.

**Sécurité** manque d'eau et protection anti-surchauffe.

Range cordon intégré au socle.

Garantie sans BPA.

**Résistance cachée**, hors d'atteinte du calcaire : aucune perte de performances.

Puissance : 600-700W | Tension d'utilisation : 220-240V~50-60Hz



Produit	Emballage	Master	PCB	Palettisation
H 19x l 16x Ø 11 cm 0,76 kg	18 x 15,7 x 18 cm 1 kg	49,1 x 37,3 x 19,5 cm 6,2 kg	6	168 produits par palette 4 couches x 7 master