



Des voyants LED clairs et lumineux pour bien voir ce que vous faites
Cuisinez en toute confiance grâce aux voyants LED lumineux de la table de cuisson au gaz FlameLight qui affichent les niveaux de puissance des flammes de 1 à 9. Ils affichent aussi précisément si une manette est enclenchée ou non, et si les grilles sont toujours chaudes après usage.

Bénéfices et Caractéristiques

FlameLight : affichage LED lumineux pour mieux choisir l'intensité des flammes

Les voyants LED lumineux FlameLight affichent clairement les niveaux de puissance de sortie du gaz de 1 à 9, afin que vous puissiez pleinement contrôler l'intensité des flammes dès que vous cuisinez. Grâce aux voyants LED précis, vous savez également si un brûleur est allumé ou éteint.



StepPower. Pour une chaleur précise

Contrôlez vos plaques de cuisson avec précision, grâce aux commandes StepPower. Et réalisez des plats toujours délicieux. Ajustez la chaleur des niveaux 1 à 9, pour une montée en puissance graduelle. Car des réglages précis signifient des résultats exceptionnels.



- Dessus verre
- Encastrement standard
- 5 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Indicateur de mise en marche par LED
- Grille(s) fonte
- Signal sonore
- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne:3900W/128mm
- Minuteur coupe-courant 60 mn
- Fonction pause Stop & Go

Hob2Hood® contrôle automatiquement votre hotte

La fonctionnalité Hob2Hood® active automatiquement la hotte dès que vous allumez votre table de cuisson. De plus, elle ajuste automatiquement et à distance des fonctions comme la vitesse d'aspiration selon vos préparations.

MINUTEUR

La table de cuisson est dotée d'un minuteur pratique vous permettant de surveiller l'avancée de votre cuisson, et de toujours garder un contrôle absolu sur les saveurs que vous cuisinez.

Informations instantanées grâce aux témoins de chaleur résiduelle.

Les témoins de chaleur résiduelle vous indiquent clairement si les supports de casseroles sont encore chauds après utilisation.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson gaz	5
Technologie de chauffe de la table	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)	en % *
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	740x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m):	1.1
Puissance gaz totale (W)	10900
Tension(Volts)	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	non
Poids brut/net (kg)	17.6 / 16.9
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626
Fabriqué en	Italie
PNC	949 630 918
Code EAN	7332543753727
* Conformément au règlement	EU 66/2014

