

**Laissez votre table s'occuper de votre hotte.**

La hotte série 700 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages de la hotte. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone. Vous pouvez donc vous concentrer davantage sur la création de plats

Bénéfices et Caractéristiques**Hob2Hood® pour un confort absolu**

La hotte Série 700 Hob2Hood se connecte sans fil à votre table pour un confort absolu. Pendant que vous cuisinez, le ventilateur s'ajuste en fonction des changements de température que vous effectuez ou si vous commencez à utiliser plus d'une zone.

**Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur**

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

**Longue durée et excellente luminosité**

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

- Série 700
- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H : Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour
- Livrée avec fût

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	103.8	Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi /898/390
Classe d'efficacité énergétique*	C	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.2	Puissance moteur absorbée (W)	210
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	33.33333333333333	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Classe d'efficacité lumineuse	A	Volts	220-240
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Longueur du câble (m)	1
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285/460	Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1010x570
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	600	Poids brut/net (kg)	23.2 / 17
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50/62	Fabriqué en	Italie
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	327	PNC	942 051 412
Pression maximale (Pa)	455	Code EAN	7332543796533
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68		
Couleur	Noir		
Filtre à charbon	ECFB02		

