

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32 A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

DOUBLE ZONE

Cette double zone (18 & 29 cm) s'adapte automatiquement à la taille de votre casserole pour optimiser les résultats de cuisson en évitant toute déperdition de chaleur.

BOOSTER 3600 W

La fonction Booster permet une mise en température accélérée des foyers. Idéal pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION IDEA CI633C/M1

• Nombre de foyers de cuisson	3 foyers	• Booster max (W)	3600
• Type de commandes	Groupées	• Niveaux de cuisson	9
• Puissance totale (W)	7200	• Finition	Bords droits

Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	29
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées	
Emplacement des commandes	Frontal	
Niveaux de cuisson	9	
Nombre de boosters	3	
Double zone	Oui	
Connectivité	-	
Minuteur	Oui	
Fonction Pause	-	
Fonctions avec accès direct	-	
dont	Maintien au chaud	-
	Doux-Moyen-Vif	-
	Mijoter	-
Fonctions spéciales	-	
Niveaux de sécurité	9	
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commande	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-	

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Type de zone flexible	-
Zone flexible gauche (cm)	-
Puissance zone flexible gauche (W)	-
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1300/1500B
Foyer arrière gauche (cm)	21
Puissance foyer arrière gauche (W)	2300/2600B
Foyer avant droit (cm)	18/29
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600B
Foyer arrière droit (cm)	-
Puissance foyer arrière droit (W)	-

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 5,6
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803131
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1120
Lead time (jours)	126
Code EAN	8059019050980

